

Orion-serien

Orion serie horisontale pumper består af to områder, H-serien er designet til de mest vanskelige industrielle pumpeanvendelser, og M-serien er lavet til slibende medier i mere almindelige applikationer.

Orion-serie H-rækkevidde

- Strømningshastigheder til 2 800 m³/t
- Løftehøjde op til 100 m

Tekniske specifikationer H modeller

Model	Indløb	Udløb	Højde (H)	Længde (L)	Bredde (W)
HM50	50 mm	32 mm	433 mm	713 mm	360 mm
HM75	75 mm	50 mm	438 mm	734 mm	360 mm
HM100	100 mm	75 mm	505 mm	880 mm	424 mm
HM150	150 mm	100 mm	630 mm	1 025 mm	545 mm
HM200	200 mm	150 mm	855 mm	1 258 mm	686 mm
HM250	250 mm	200 mm	1 030 mm	1 463 mm	830 mm
HM300	300 mm	250 mm	1 150 mm	1 591 mm	1 000 mm
HR50	50 mm	32 mm	428 mm	709 mm	360 mm
HR75	75 mm	50 mm	463 mm	729 mm	360 mm
HR100	100 mm	75 mm	555 mm	913 mm	424 mm
HR150	150 mm	100 mm	713 mm	1 097 mm	545 mm
HR200	200 mm	150 mm	965 mm	1 295 mm	686 mm
HR250	250 mm	200 mm	1 125 mm	1 550 mm	830 mm

Orion-serie M-serie

- Strømningshastigheder til 5 000 m³/time
- Løftehøjde op til 60 m

Tekniske specifikationer M modeller

Model	Indløb	Udløb	Højde (H)	Længde (L)	Bredde (W)
MM100*	100 mm	75 mm	454 mm	730 mm	360 mm
MM150*	150 mm	100 mm	527 mm	889 mm	424 mm
MM200*	200 mm	150 mm	710 mm	1 073 mm	545 mm
MM250	250 mm	200 mm	885 mm	1 245 mm	686 mm
MM300	300 mm	250 mm	1 055 mm	1 483 mm	830 mm
MM350	350 mm	300 mm	1 080 mm	1 527 mm	830 mm
MM400	400 mm	350 mm	1 250 mm	1 620 mm	1 000 mm
MM500	500 mm	450 mm	1 726 mm	2 180 mm	1 110 mm
MR300	300 mm	250 mm	1 035 mm	1 506 mm	830 mm
MR350	350 mm	300 mm	1 257 mm	1 665 mm	1 000 mm
MR500	489 mm	438 mm	2 064 mm	2 689 mm	1 204 mm