

Metso Outotec's vertikale flow pumper er bedre kendt som Sala ST Serien.

Udstyret med enkelt sugning og ingen akseltætning, kan Sala ST pumper håndtere seriøs korrosion, slid og ekstreme temperaturer inden for kemikalier, mineralforarbejdning, papirmasse, brygning, fødevarer og andre industrier.

### Tekniske specifikationer

Model	Nederste ramme	A	B	D	E	F	Motor	Effekt	Vægt
STGVA 22WFR L80	80 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	870 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	350 kg
STGVA 22WFR L120	120 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1270 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	385 kg
STGVA 22WFR L150	150 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1570 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	410 kg
STGVA 22WFR L180	180 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1870 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	435 kg
STGVA 33WFR L80	80 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	900 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	360 kg
STGVA 33WFR L120	120 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1300 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	395 kg
STGVA 33WFR L150	150 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1600 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	420 kg
STGVA 33WFR L180	180 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1900 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	445 kg
STGVA 44WFR L80	80 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	930 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	370 kg
STGVA 44WFR L120	120 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1330 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	405 kg
STGVA 44WFR L150	150 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1630 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	430 kg
STGVA 44WFR L180	180 cm	600 mm	600 mm	76 mm	810 mm	1930 mm	NEMA	22 kW (30 hp)	455 kg