







METSO LOKOTRACK®

LT96 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 Norberg C96 kæbeknuser Indtagsåbning 930 x 580 mm Spalteåbning Hårdsten 60 – 180 mm Recycling 25 – 105 mm 320 rpm Niveau kontrol Hydraulisk spaltejustering	 Vibrationsføder Bredde 900 mm Længde 3.200 mm Fødekasse Kapacitet 4,0 m ³ Fødehøjde 3,6 m Fødebredde 2,5 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udsiftelig kasette.	 Hovedbånd 800 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,6 m Alternativ: Forlænget hovedbånd 800 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,6 m Sidebånd 500 mm 2,2 m/s Stakkehøjde 1,5 m	 Stage V CAT C7.1 228 hp Hastighed bælte Max 1,2 m/s Tilvalg: PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 Vægt 29,0 t Bredde 4,1 m Højde 3,6 m Længde 12,5 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 29,0 t Bredde 2,5 m Højde 3,1 m Længde 12,4 m (Ved standard udstyr)



Tilvalg: (udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 6m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Sigtemodul med bånd
- Fjernstyring
- Vandforstøvning
- Ekstra serviceplatform

