







# METSO LOKOTRACK®

LT120E MOBIL KÆBEKNUSER

**HYBRID** 

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Norberg C120 Indtagsåbning</b> 1200 x 870 mm  <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 70 – 180 mm Recycling 45 – 105 mm  230 rpm Niveau kontrol  Hydraulisk spaltejustering	 <b>Vibrationsføder</b> Bredde 1200 mm Længde 4200 mm  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 7,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 4,43 m Fødebredde 2,63 m  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 <b>Hovedbånd</b> 1200 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,4 m  <b>Alternativ: Forlænget hovedbånd</b> 1200 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 4,6 m  <b>Sidebånd</b> 650 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,0 m	 <b>Stage V</b> CAT C9.3B 415 hp  <b>Stage V</b> Volvo D11 422 hp  <b>Hastighed bæltet</b> Max 1,2 m/s	 <b>Vægt</b> 67,7 t  <b>Bredde</b> 7,75 m  <b>Højde</b> 4,43 m  <b>Længde</b> 16,15 m  (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 66,5 t  <b>Bredde</b> 3,2 m  <b>Højde</b> 3,9 m  <b>Længde</b> 16,65 m  (Ved standard udstyr)



**Standard udstyr:**

- Metso Metric System

**Tilvalg: (udvalgte)**

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 12m<sup>3</sup>
- Automatisk smøring
- Sensor spalteåbning
- Fjernstyring og ICr
- Vandforstøvning
- Ekstern strømforsyning 400A 400V-690V

