

METSO LOKOTRACK®

LT200HPX MOBIL KEGLEKNUSER MED FORSIGTE

| KNUSER | SIGTE | FØDER | BÅND | MOTOR | DIMENSIONER DRIFT | DIMENSIONER TRANSPORT |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  Nordberg HP200 kegleknuser Indtagsåbning STD Grov: 19 – 185 mm STD Mellem: 16 – 125 mm STD Fin: 13 - 95 mm Niveau kontrol |  Sigte TK12-26-2V Antal dæk 2 Sigteareal Top dæk 2,2 m ² 1.200 x 1.800 mm Bund dæk 1,8 m ² Slag: 10 mm Acceleration: 4,5G |  Båndføder Fødekasse STD Kapacitet 3,50 m ³ Fødehøjde 3,50 m Fødebredde 1,85 m Udvidet fødekasse Kapacitet 6,00 m ³ Fødehøjde 3,95 m Fødebredde 2,60 m Fødebredde fra siden er 3,00 m |  Fødebånd 1200 mm Justérbar hastighed m. metaldetektor Færdigvarebånd 1200 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,0 m Sidebånd (tilvalg) 650 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,3 m |  Muligheder Stage V: CAT C9.3B 415 hp Hastighed bælter Max 1,7 km/h |  Vægt 42,5 t Bredde 4,3 m Højde 5,2 m Længde 17,3 m (Ved standard udstyr) |  Vægt 42,5 t Bredde 3,0 m Højde 3,5 m Længde 19,0 m (Ved standard udstyr) |
| Forsigte muligheder | | | | | | |
| Top dæk overstørrelse til | | Knuser | | | | |
| Bund dæk overstørrelse til | | Knuser | Færdigvarebånd | | Sidebånd | |
| Bund dæk understørrelse til | | | Færdigvarebånd | | Sidebånd | |

Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys
- Metaldetektor

Tilvalg: (Udvalgte)

- Forlænget færdigvarebånd
- Sidebånd
- Overdækning bånd
- Udvidet fødekasse
- Specialafskraber
- Hydraulisk PTO

