

METSO LOKOTRACK®

LT220GP MOBIL KEGLEKNUSER MED FORSIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 Nordberg GP220 kegleknuser Indtagsåbning Ekstra grov LS: 204 mm Ekstra grov: 204 mm STD Grov: 172 mm Niveau kontrol	 Sigte TK12-26-2V Antal dæk 2 Sigteareal Top dæk 2,2 m ² 1.200 x 1.800 mm Bund dæk 1,8 m ² 1.200 x 1.500 mm Slag: 10 mm Acceleration: 4,5G	 Båndføder Fødekasse STD Kapacitet 3,50 m ³ Fødehøjde 3,50 m Fødebredde 1,85 m Udvidet fødekasse Kapacitet 6,00 m ³ Fødehøjde 3,95 m Fødebredde 2,60 m Fødebredde fra siden er 3,00 m	 Fødebånd 1200 mm Justérbar hastighed m. metaldetektor Færdigvarebånd 1200 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,0 m Sidebånd (tilvalg) 650 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,3 m	 Muligheder Stage V: CAT C9.3B 415 hp Hastighed bælter Max 1,7 km/h	 Vægt 42,0 t Bredde 4,3 m Højde 5,2 m Længde 17,3 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 42,0 t Bredde 3,0 m Højde 3,5 m Længde 18,9 m (Ved standard udstyr)
Forsigte muligheder						
Top dæk overstørrelse til		Knuser				
Bund dæk overstørrelse til		Knuser	Færdigvarebånd	Sidebånd		
Bund dæk understørrelse til			Færdigvarebånd	Sidebånd		



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys
- Metaldetektor

Tilvalg: (Udvalgte)

- Forlænget færdigvarebånd
- Sidebånd
- Overdækning bånd
- Udvidet fødekasse
- Specialafskræbere
- Hydraulisk PTO

Bemærk!: Kan leveres uden forsigte erstattet med 9,5m³ fødekasse

