







# METSO LOKOTRACK®

## LT1110 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<p><b>NP1110M Impactknuser</b></p> <p><b>Indtagsåbning</b> 1040 x 930</p> <p><b>Spalteåbning</b> Hårdsten 60 – 180 mm</p> <p>Recycling 25 – 105 mm</p> <p>500 - 650 rpm Niveau kontrol</p> <p>Hydraulisk spaltejustering</p>	<p><b>Vibrationsføder</b> 900 x 4200 mm</p> <p><b>Fødekasse</b> Kapacitet 5,0 m<sup>3</sup> Fødehøjde 3,60 m Fødebredde 2,70 m</p>	<p><b>Hovedbånd</b> 1000 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,9 m</p> <p><b>Alt. forlænget hovedbånd</b> 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m</p> <p><b>Returbånd</b></p> <p><b>Sidebånd</b> 500 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 2,0 m</p>	<p><b>Muligheder</b></p> <p>Stage V CAT C7.1 300 hp</p> <p><b>Hastighed bælder</b> Max 1,1 km/h</p>	<p><b>Vægt</b> 35,4 t</p> <p><b>Bredde</b> 5,37 m</p> <p><b>Højde</b> 3,69 m</p> <p><b>Længde</b> 14,70 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>	<p><b>Vægt</b> 35,4 t</p> <p><b>Bredde</b> 2,55 m</p> <p><b>Højde</b> 3,40 m</p> <p><b>Længde</b> 14,85 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg: (udvalgte)

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 8m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICR