








METSO LOKOTRACK®

LT1110S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER MED SIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 <p>NP1110M impactknuser</p> <p>Indtagsåbning 1040 x 930</p> <p>Spalteåbning Hårdsten 60 – 180 mm</p> <p>Recycling 25 – 105 mm</p> <p>500 - 650 rpm Niveau kontrol</p> <p>Hydraulisk spaltejustering</p>	 <p>Sigte TK11-30S Antal dæk 1</p> <p>Sigteareal 3,3 m² 1100 x 3000 mm</p>	 <p>Vibrationsføder 900 x 4200 mm</p> <p>Fødekasse Kapacitet 5,0 m³ Fødehøjde 3,60 m Fødebredde 2,70 m</p>	 <p>Hovedbånd 1000 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,9 m</p> <p>Alt. forlænget hovedbånd 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m</p> <p>Returbånd</p> <p>Sidebånd 500 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 2,0 m</p>	 <p>Muligheder</p> <p>Stage V CAT C7.1 300 hp</p> <p>Hastighed bælder Max 1,1 km/h</p>	 <p>Vægt 35,4 t</p> <p>Bredde 5,37 m</p> <p>Højde 3,69 m</p> <p>Længde 14,70 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>	 <p>Vægt 35,4 t</p> <p>Bredde 2,55 m</p> <p>Højde 3,40 m</p> <p>Længde 14,85 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

Tilvalg: (udvalgte)

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 8m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICr

