







# METSO LOKOTRACK®

## LT1213 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<b>NP1213M impactknuser</b>	<b>Vibrationsføder</b> 1100 x 4200 mm	<b>Hovedbånd</b> 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 3,1 m	<b>Muligheder</b> Stage V CAT C9.3B 416 hp	<b>Vægt</b> 55,0 t	<b>Vægt</b> 55,0 t
<b>Indtagsåbning</b> 1320 x 990	Mulighed for dobbeltføder (plade + grizzly stænger) 1100 x 2200 mm	<b>Alt. forlænget hovedbånd</b> 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 4,0 m	<b>Hastighed bæltet</b> Max 2,1 km/h	<b>Bredde</b> 13,2 m	<b>Bredde</b> 3,2 m
<b>Spalteåbning</b> Hårdsten 60 – 180 mm	<b>Fødekasse</b> Kapacitet 6,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,80 m Fødebredde 2,60 m	<b>Returbånd</b>		<b>Højde</b> 4,7 m	<b>Højde</b> 3,63 m
Recycling 25 – 105 mm		<b>Sidebånd</b> 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m		<b>Længde</b> 19,0 m	<b>Længde</b> 19,4 m
500 - 580 rpm Niveau kontrol				(Ved standard udstyr)	(Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg: (udvalgte)

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 9m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICr

