








# METSO LOKOTRACK®

## LT1213S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER MED SIGTE

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>NP1213M impactknuser</b> <b>Indtagsåbning</b> 1320 x 990 <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 60 – 180 mm Recycling 25 – 105 mm 500 - 580 rpm Niveau kontrol	 <b>Sigte DS16-36</b> Antal dæk 1 <b>Sigteareal</b> 5,76 m <sup>2</sup> 1600 x 3600 mm	 <b>Vibrationsføder</b> 1100 x 4200 mm Mulighed for dobbeltføder (plade + grizzly stænger) 1100 x 2200 mm 1100 x 2000 mm <b>Fødekasse</b> Kapacitet 6,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,80 m Fødebredde 2,60 m	 <b>Hovedbånd</b> 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 3,1 m <b>Alt. forlænget hovedbånd</b> 1200 mm 1,9 – 2,1 m/s Stakkehøjde 4,0 m <b>Returbånd</b> <b>Sidebånd</b> 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m	 <b>Muligheder</b> Stage V CAT C9.3B 416 hp <b>Hastighed bæltet</b> Max 2,1 km/h	 <b>Vægt</b> 55,0 t <b>Bredde</b> 13,2 m <b>Højde</b> 4,7 m <b>Længde</b> 19,0 m (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 55,0 t <b>Bredde</b> 3,2 m <b>Højde</b> 3,63 m <b>Længde</b> 19,4 m (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg: (udvalgte)

- Forlænget hovedbånd
- Overdækning bånd
- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 9m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Fjernstyring og ICr

