







METSO LOKOTRACK®

ST2.3 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<p>Antal dæk 2</p> <p>Top dæk Sigteareal 4,6 m² 3,04 x 1,52 m</p> <p>Bund dæk Sigteareal 3,6 m²</p> <p>Hastighed 840 RPM</p> <p>Vinkel 13° - 23°</p> <p>Slag 13 mm 5G accelaraion</p> <p>Sold muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hulplade • Grizzly stænger • Grizzly plade • Trådsold 	<p>Båndføder</p> <p>Fødekasse Kapacitet 4,5 m³ Fødehøjde 2,44-3,11 m Fødebredde 1,93 m</p>	<p>Fødebånd 1200 mm Justérbar hastighed 0 – 0,4 m/s</p> <p>Finfraktion 650 mm Stakkehøjde 2,6–3,0 m Justérbar hastighed 0,9 – 1,7 m/s</p> <p>Mellemfraktion 650 mm Stakkehøjde 2,6–3,0 m Justérbar hastighed 0,9 – 1,7 m/s</p> <p>Overfraktion standard 1200 mm Stakkehøjde 2,2-2,5 m Justérbar hastighed 0,74 – 1,4 m/s</p>	<p>Muligheder Tier 4F / Stage V: CAT C3,6 74 hp</p> <p>Tankkapacitet 260 l</p> <p>Hastighed bælter Max 1,1 km/h</p>	<p>Vægt 17 t</p> <p>Bredde 12,9 m</p> <p>Højde 4,01 m</p> <p>Længde 12,3 m (Ved standard udstyr)</p>	<p>Vægt 17 t</p> <p>Bredde 2,3 m</p> <p>Højde 2,85 m</p> <p>Længde 11,82 m (Ved standard udstyr)</p>



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Metso Metrics

Tilvalg: (udvalgte)

- Vandforstøver med pumpe
- Fjernstyring
- Arbejdslys LED
- Udvidelse fødekasse +5,5m³

