







# METSO LOKOTRACK® URBAN™

## LT96 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Norberg C96 kæbeknuser</b> <b>Indtagsåbning</b> 930 x 580 mm <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 60 – 180 mm Recycling 25 – 105 mm 320 rpm Niveau kontrol Hydraulisk spaltejustering	 <b>Vibrationsføder</b> Bredde 900 mm Længde 3.200 mm <b>Fødekasse</b> Kapacitet 4,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,6 m Fødebredde 2,5 m <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 <b>Hovedbånd</b> 800 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 2,6 m <b>Alternativ: Forlænget hovedbånd</b> 800 mm 1,8 m/s Stakkehøjde 3,6 m <b>Sidebånd</b> 500 mm 2,2 m/s Stakkehøjde 1,5 m	 <b>Stage V</b> CAT C7.1 228 hp <b>Hastighed bælte</b> Max 1,2 m/s <b>Tilvalg:</b> PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 <b>Vægt</b> 29,0 t <b>Bredde</b> 4,1 m <b>Højde</b> 3,6 m <b>Længde</b> 12,5 m (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 29,0 t <b>Bredde</b> 2,5 m <b>Højde</b> 3,1 m <b>Længde</b> 12,4 m (Ved standard udstyr)



### Tilvalg: (udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 6m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Sigtemodul
- Fjernstyring
- Vandforstøvning
- Ekstra serviceplatform



URBAN™ serien  
Giver op til **60%** mindre støj og støv i forhold til konventionel knusning!