







METSO LOKOTRACK® URBAN™

LT106 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <p>Norberg C106 kæbeknuser</p> <p>Indtagsåbning 1060 x 700 mm</p> <p>Spalteåbning Hårdsten 70 – 200 mm Recycling 25 – 190 mm</p> <p>280 rpm Niveau kontrol</p> <p>Hydraulisk spaltejustering</p>	 <p>Vibrationsføder Bredde 1.100 mm Længde 4.200 mm</p> <p>Alternativt: Kombi føder og scalper.</p> <p>Fødekasse Kapacitet 6,0 m³ Fødehøjde 3,8 m Fødebredde 2,6 m</p> <p>Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.</p>	 <p>Hovedbånd 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 2,8 m</p> <p>Alternativ: Forlænget hovedbånd 1000 mm 2,4 m/s Stakkehøjde 3,9 m</p> <p>Sidebånd 500 mm 4,4 m/s Stakkehøjde 1,6 m</p>	 <p>Stage V CAT C7.1 300 hp</p> <p>Hastighed bælder Max 1,0 m/s</p> <p>Tilvalg: PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør</p>	 <p>Vægt 42,0 t</p> <p>Bredde 5,3 m</p> <p>Højde 3,9 m</p> <p>Længde 14,8 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>	 <p>Vægt 42,0 t</p> <p>Bredde 2,8 m</p> <p>Højde 3,4 m</p> <p>Længde 15,3 m</p> <p>(Ved standard udstyr)</p>



Tilvalg: (udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Udvidelse af fødekasse til 9m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Hydraulisk PTO
- Sigtemodul med bånd
- Fjernstyring
- Vandforstøvning
- Ekstra serviceplatform



URBAN™ serien
Giver op til **60%** mindre
støj og støv i forhold til
konventionel knusning!