







METSO LOKOTRACK® URBAN™

LT120 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 Norberg C120 kæbeknuser Indtagsåbning 1200 x 870 mm Spalteåbning Hårdsten 70 – 180 mm Recycling 45 – 105 mm 230 rpm Niveau kontrol Hydraulisk spaltejustering	 Vibrationsføder Bredde 1200 mm Længde 4200 mm Fødekasse Kapacitet 7,0 m ³ Fødehøjde 4,43 m Fødebredde 2,63 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger som udskiftelig kasette.	 Hovedbånd 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 3,4 m Alternativ: Forlænget hovedbånd 1200 mm 2,1 m/s Stakkehøjde 4,6 m Sidebånd 650 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 3,0 m	 Stage V CAT C9.3B 415 hp Hastighed bælder Max 1,2 m/s PTO hydraulisk udtag til f.eks stakketransportør	 Vægt 63,7 t Bredde 7,75 m Højde 4,43 m Længde 16,15 m (Ved standard udstyr)	 Vægt 62,0 t Bredde 3,0 m Højde 3,9 m Længde 16,65 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Hydraulisk PTO
- Metso Metric System

Tilvalg: (udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 12m³
- Automatisk smørring
- Sensor spalteåbning
- Fjernstyring og ICr
- Vandforstøvning



URBAN™ serien
Giver op til **60%** mindre
støj og støv i forhold til
konventionel knusning!