







METSO NORDTRACK®

1908 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
Indtagsåbning 860 x 650 mm 678-756 RPM Rotor diameter 900mm	Føder Bredde 800 mm Længde 3750 mm Fødekasse Kapacitet 2,75 m3 Fødehøjde 2,89 m Fødebredde 2.00 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette.	Hovedbånd 900 mm 1,50 m/s Stakkehøjde 3 m Sidebånd (tilvalg) 500 mm 1,80 m/s	Muligheder Tier 4F / Stage V Volvo D8 252 hp Hydraulik Kapacitet 430 l Flow 263,7 l/m Hastighed bælte Max 1,0 km/h	Vægt 23,6 t Bredde 4,9 m Højde 3,0 m Længde 11,3 m (Ved standard udstyr)	Vægt 27,5 t Bredde 2,6 m Højde 3,0 m Længde 12,8 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Vandforstøver med pumpe
- Sidebånd til scalpet materiale

