







# METSO NORDTRACK®

## 11011 MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<b>Indtagsåbning</b> 1150 x 800 mm  600-675 RPM  Rotor diameter 1050mm	<b>Føder</b> Bredde 1060 mm Længde 4250 mm  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 3,8 m3 Fødehøjde 3,20 m Fødebredde 2.35 m  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette.	<b>Hovedbånd</b> 1200 mm 2,50 m/s Stakkehøjde 3,75 m  <b>Sidebånd (tilvalg)</b> 600 mm 1,75 m/s Stakkehøjde 2,76 m	<b>Muligheder</b> Tier 4F/ Stage V: CAT C9.3B 375HP  <b>Hydraulik</b> Kapacitet 500 l Flow 360 l/m  <b>Hastighed bælte</b> Max 1,0 km/h	<b>Vægt</b> 34,85 t  <b>Bredde</b> 5,34 m  <b>Højde</b> 3,75 m  <b>Længde</b> 14,03 m  (Ved standard udstyr)	<b>Vægt</b> 34,85 t  <b>Bredde</b> 2,65 m  <b>Højde</b> 3,2 m  <b>Længde</b> 11,16 m  (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Fjernbetjent start/stop, hastighed mv.
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys

### Tilvalg: (Udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd til scalpet materiale

