








METSO NORDTRACK®

11011S MOBIL IMPACTKNUSER / ROTORKNUSER

KNUSER	SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
						
Indtagsåbning 1150 x 800 mm 678-756 RPM Rotaionsdiameter 1050 mm	Sigteareal 3660 x 1530 mm 5,6 m ² Vinkel 25 grader Slag 9 mm	Føder Bredde 1060 mm Længde 4250 mm Fødekasse Kapacitet 3,8 m ³ Læsehøjde 3,2 m Læsebredde: Bag 2,35 m Side 3,5 m Tilvalg Forskellige typer ristestænger eller hulplader som udskiftelig kasette.	Hovedbånd 1200 mm 2,50 m/s Stakkehøjde 3,75 m Færdigvarebånd 1200 mm 2,40 m/s Stakkehøjde 3,00 m Returbånd 500 mm 2,00 m/s Sidebånd (tilvalg) 600 mm 1,75 m/s Stakkehøjde 2,76 m	Muligheder Tier 4F/Stage V CAT C9.8B 375hp Hydraulik Kapacitet 500 l Flow 360 l/m Hastighed bælder Max 1,0 km/h	Vægt 41,55 t Bredde 5,34 m Højde 3,75 m Længde 15,60 m (Ved standard udstyr)	Vægt 41,55 t Bredde 3,16 m Højde 3,34 m Længde 15,80 m (Ved standard udstyr)



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Fjernbetjent start/stop, hastighed mv.
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys

Tilvalg: (Udvalgte)

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd til scalpet materiale

