







# METSO NORDTRACK®

## J127 MOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<b>Indtagsåbning</b> 1270 x 735 mm  <b>Spalteåbning</b> 51 – 175 mm  280 rpm Niveau kontrol	<b>Føder</b> Bredde 1164 mm Længde 3075 mm  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 6,8 m <sup>3</sup> Læsehøjde 4,3 m  <b>Scalper</b> Bredde 1204 mm Længde 2120 mm  <b>Tilvalg</b> Forskellige typer ristestænger eller hulplader som let udskiftelig kasette.	<b>Hovedbånd</b> 1200 mm 2,5 m/s Stakkehøjde 4,2 m  <b>Sidebånd</b> 650 mm 1,3 m/s Stakkehøjde 2,58 m	<b>Muligheder</b> Tier 4F / Stage V: CAT C9,3B 350 hp  <b>Hydraulik</b> Tank 1800 l Flow 660,4 l/h  <b>Hastighed bælter</b> Max 1,5 m/s	<b>Vægt</b> 56,5 t  <b>Bredde</b> 5,7 m  <b>Højde</b> 4,3 m  <b>Længde</b> 17,1 m  (Ved standard udstyr)	<b>Vægt</b> 56,5 t  <b>Bredde</b> 3,0 m  <b>Højde</b> 3,6 m  <b>Længde</b> 15,5 m



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Vandforstøver med pumpe
- Arbejdslys
- Støv afskærmning på hovedbånd
- Knuser ledeplade
- Sidebånd

### Tilvalg: (udvalgte)

- Overbåndsmagnet

