







# METSO NORDTRACK®

## S2.5 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Antal dæk</b> 2 <b>Top dæk</b> Sigteareal 5,0 m <sup>2</sup> 3,66 x 1,37 m <b>Bund dæk</b> Sigteareal 4,7 m <sup>2</sup> 3,46 x 1,37 m <b>Hastighed</b> 970 +/- 10 RPM <b>Vinkel</b> 14° - 20° <b>Slag</b> 10 mm <b>Sold muligheder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hulplade</li> <li>• Grizzly stænger</li> <li>• Fingerrist</li> <li>• Trådsold</li> </ul>	 <b>Båndføder som standard.</b> Lamelføder som tilvalg. <b>Fødekasse</b> Kapacitet 6 m <sup>3</sup> Fødehøjde 2,92 m Fødebredde 3,40 m	 <b>Fødebånd</b> 1200 mm Justérbar hastighed <b>Finfraktion</b> 800 mm 1,90 m/s Stakkehøjde 4,1 m <b>Mellemfraktion</b> 800 mm 1,90 m/s Stakkehøjde 3,63 m <b>Overfraktion</b> 1200 mm 1,20 m/s Stakkehøjde 3,45 m	 <b>Muligheder</b> Tier 4F / Stage V: CAT C4.4 131 hp <b>Hydraulik</b> Kapacitet 508 l <b>Hastighed bælter</b> Max 1,14 km/h	 <b>Vægt</b> 23,0 t <b>Bredde</b> 12,23 m <b>Højde</b> 4.02 m <b>Længde</b> 12,65 m (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 23,0 t <b>Bredde</b> 2,50 m <b>Højde</b> 3,20 m <b>Længde</b> 13,05 m (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg: (udvalgte)

- Lamelføder
- Mulighed for begge sidebånd til samme side
- Vandforstøver med pumpe
- Ekstra fjernbetjening for justering af føde funktioner

