







# METSO NORDTRACK®

## S2.11 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<b>Antal dæk</b> 2  <b>Top dæk</b> Sigteareal 11,2 m <sup>2</sup> 6,1 x 1,8 m  <b>Bund dæk</b> Sigteareal 10 m <sup>2</sup> 5,5 x 1,8 m  <b>Hastighed</b> 970 +/- 10 RPM  <b>Vinkel</b> 13° - 17°  <b>Slag</b> 10 mm  <b>Sold muligheder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hulplade</li> <li>• Grizzly stænger</li> <li>• Fingerrist</li> <li>• Trådsold</li> </ul>	<b>Båndføder som standard.</b> Lamelføder som tilvalg.  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 11,5 m <sup>3</sup> Fødehøjde 3,68 m Fødebredde 3,90 m	<b>Fødebånd</b> 1500 mm Justérbar hastighed  <b>Finfraktion</b> 1050 mm 2,40 m/s Stakkehøjde 4,1 m  <b>Mellemfraktion</b> 900 mm 1,80 m/s Stakkehøjde 3,6 m  <b>Overfraktion</b> 1600 mm 1,20 m/s Stakkehøjde 3,8 m	<b>Muligheder</b> Tier 4F / Stage V: CAT C7.1 225 hp  <b>Hydraulik</b> Kapacitet 800 l Flow 470,8 l/m  <b>Hastighed bælte</b> Max 1,14 km/h	<b>Vægt</b> 37,2 t  <b>Bredde</b> 14,15 m  <b>Højde</b> 5,1 m  <b>Længde</b> 16,7 m  (Ved standard udstyr)	<b>Vægt</b> 37,2 t  <b>Bredde</b> 3,0 m  <b>Højde</b> 3,5 m  <b>Længde</b> 17,0 m  (Ved standard udstyr)



### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys

### Tilvalg: (udvalgte)

- Lamelføder
- Mulighed for begge sidebånd til samme side
- Vandforstøver med pumpe
- Ekstra fjernbetjening for justering af føde funktioner

