







METSO NORDTRACK®

S4.12 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DIMENSIONER DRIFT	DIMENSIONER TRANSPORT
					
<p>Antal dæk 3</p> <p>Top/mellem dæk Sigteareal 12,3 m² 6710 x 1830 mm</p> <p>Bund dæk Sigteareal 11,2 m² 6710 x 1830 mm</p> <p>Hastighed 970 +/- 10 RPM</p> <p>Vinkel 18° - 25°</p> <p>Slag 10 mm</p>	<p>Båndføder</p> <p>Fødekasse Kapacitet 10,0 m³</p> <p>Fødebredde 5,4 m</p> <p>Fødehøjde 2,74 m (u. vipperist)</p> <p>Fødehøjde 3,77 m (m. vipperist)</p> <p>Permanente grizzly stænger 100mm</p>	<p>Fødebånd 1200 mm Justérbar hastighed</p> <p>Hovedbånd 1200 mm 2,4 m/s</p> <p>Finfraktion 1200 mm 1,6 m/s Stakkehøjde 5,0 m</p> <p>2x sidebånd 900 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 5,4 m</p> <p>Overfraktion 800 mm 2,0 m/s Stakkehøjde 4,8 m</p>	<p>Muligheder Tier 3 LRC: CAT C7.1 225 hp</p> <p>Stage IIIB: CAT C7.1 CSE 281 hp</p> <p>Tier 4F / Stage V: CAT C7.1 225 hp</p> <p>Hydraulik Kapacitet 800 l Flow 672 l/m</p> <p>PTO hydraulisk udtag f.eks stakketransportør</p> <p>Hastighed bælter Max 1,50 km/h</p>	<p>Vægt 42,43 t</p> <p>Bredde 19,5 m</p> <p>Længde 20,6 m (Ved standard udstyr)</p>	<p>Vægt 42,4 t</p> <p>Bredde 3,7 m</p> <p>Højde 3,6 m</p> <p>Længde 19,6 m (Ved standard udstyr)</p>



Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Arbejdslys
- Hydraulisk PTO
- Hydraulisk justérbar bånd (stigebånd, finfraktion)
- Tre-vejs gangbro
- Hydraulisk vipperist

Tilvalg: (udvalgte)

- Vandforstøver med pumpe
- Ekstra fjernbetjening for justering af føde funktioner