







# METSO RAPID®

## NW106 SEMIMOBIL KÆBEKNUSER

KNUSER	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <b>Nordberg C106 kæbeknuser</b>  <b>Indtagsåbning</b> 1060 x 700 mm  <b>Spalteåbning</b> Hårdsten 70 – 200 mm  Op til 400 t/h 280 rpm  Mekanisk spaltejustering	 <b>Vibrationsføder TKF11-42-2V</b> Bredde 1.100 mm Længde 4.200 mm  Kombi føder og scalper (ristestænger)  <b>Fødekasse</b> Kapacitet 6,0 m <sup>3</sup> Fødehøjde <i>ikke oplyst</i> Fødebredde 2,8 m	 <b>Hovedbånd</b> 1000 mm 1,5 m/s Stakkehøjde 2,6 m  <b>Tilvalg: Sidebånd (3KW)</b> 500 mm 1,5 m/s Stakkehøjde 1,5 m	 <b>El drevet:</b> Forsyning 400 V 50hz Styrestrøm 24VDC  Knuser C106 110KW Føder 2x 4,6KW Hovedbånd 11KW  Svejseudtag 32A 3x 230v udtag	 <b>Vægt</b> 35,5 t  <b>Bredde</b> 4,6 m  <b>Højde</b> 4,8 m  <b>Længde</b> 14,21 m  (Ved standard udstyr)	 <b>Vægt</b> 35,5 t (Boogie 18,95 t) (Kongebolt 16.05 t)  <b>Bredde</b> 3,0 m  <b>Højde</b> 4,2 m  <b>Længde</b> 14,25 m  (Ved standard udstyr)



### Tilvalg:

- Overbåndsmagnet
- Sidebånd
- Overdækning bånd
- Udvidelse af fødekasse til 9m<sup>3</sup>
- Automatisk smørring
- Hydraulisk foldbar fødekasse
- Hydraulisk spaltejustering
- Vandforstøvning
- Knuser ledeplade
- Knuser niveau kontrol

