

# Nordtrack™ S3.7 & S4.7 Mobilsiebe

## Kompaktes Sieben mit zwei oder drei Siebdecks

### Entwickelt für den schnellen Start des Siebbetriebs

Nordtrack™ S3.7 und S4.7 sind kompakte und effiziente mobile Siebe, die leicht einzurichten und zu betreiben sind. Durch ihre kompakte, klappbare Bauweise sind sie bequem zu transportieren, und dank ihres großen Siebkastens haben sie auch eine hohe Produktivität mit einem Potenzial von bis zu 450 t/h (je nach Anwendung).

### Effiziente Staubunterdrückung

Wassersprühsystem mit Pumpe\*

### Einsatzbereiche:

-  Sand und Kies
-  Sieben von landwirtschaftlichen Materialien
-  Sieben von Zuschlagstoffen
-  Kohle

### Mehr Sicherheit und Ergonomie

Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen (z. B. Geschwindigkeit, Start/Stop, Rostneigung)

### Ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit

- Dreiseitige Bühne
- Arbeitsscheinwerfer
- Hubzylinder an den Förderbändern, um mehr Wartungsraum für den Siebwechsel zu schaffen



### Kraftstoffsparendes Antriebssystem

- Dual-Power-Nachrüstsatz zum Antrieb der Hydraulik mit externer elektrischer Energie\*
- Möglichkeit zum Einstecken von Zubehör (hydraulischer Nebenantrieb)\*

Abb.: Nordtrack™ S3.7

\* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen



Mobil und einfach vor Ort zu bewegen




Möglichkeit zur Kopplung an den geschlossenen Kreislauf mit dem mobilen Brecher Metso Lokotrack



Einfache Bedienung und Wartung

# Technische Details Nordtrack™ S3.7 & S4.7

Metso:Outotec

Sieb	Aufgeber	Förderbänder	Motor-Optionen	Transportabmessungen
 <p>Nordtrack™ S3.7 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 4270 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 3660 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	 <p>Füllschachtkapazität 10,0 m<sup>3</sup></p> <p>Statischer Spaltrost 100 mm Abstand</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	 <p>Steigförderband 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband 650 mm</p> <p>Überkorn-Förderband 650 mm</p>	 <p>Tier 3 (Stage III A): CAT C4.4 98 kW</p> <p>Tier 4F: CAT C4.4 102 kW</p> <p>Stage V: Deutz TCD 3.6 100 kW</p>	 <p>Gewicht 28,0 t</p> <p>Breite 3,0 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 16,4 m</p>
<p>Nordtrack™ S4.7 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 4270 x 1524 mm</p> <p>Mittelfeld 4270 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 3660 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	<p>Füllschachtkapazität 10,0 m<sup>3</sup></p> <p>Statischer Spaltrost 100 mm Abstand</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	<p>Steigförderband 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband 650 mm</p> <p>Überkorn-Förderband 650 mm</p>	<p>Tier 3 (Stage III A): CAT C4.4 98 kW</p> <p>Tier 4F: CAT C4.4 102 kW</p> <p>Stage V: Deutz TCD 3.6 100 kW</p>	<p>Gewicht 32,0 t</p> <p>Breite 3,3 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 16,6 m</p>



Robuster Kipprost mit ferngesteuerter Kippfunktion. Möglichkeit, auch Rüttelrost anzubieten



Sechs Not-Aus-Taster, Start sirene, Motorabschaltssystem und Schutzvorrichtungen für den Klemmbereich sorgen für Sicherheit