

Nordtrack™ S3.9 & S4.9 Mobilsiebe

Sieben von großen Mengen mit zwei oder drei Siebdecks

Für eine schnelle Steigerung der Siebleistung

Nordtrack™ S3.9 und S4.9 sind leistungsstarke mobile Siebe, die zwischen und an den Einsatzorten einfach zu transportieren und zu bewegen sind. Sie sind so ausgelegt, dass Sie Ihre Siebleistung bei Bedarf schnell und überall erhöhen können. Sie sind so konzipiert, dass Sie Ihre Siebkapazität schnell erhöhen können, wo immer sie benötigt wird. Der leistungsstarke Hubförderer sorgt für eine maximale Auslastung des Siebkastens und kann ein Potenzial von bis zu 600 t/h erreichen (je nach Anwendung).

Einsatzbereiche:

-  Sand und Kies
-  Sieben von landwirtschaftlichen Materialien
-  Sieben von Zuschlagstoffen
-  Kohle

Mehr Sicherheit und Ergonomie

Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen (z. B. Geschwindigkeit, Start/Stop, Rostneigung)

Effiziente Staubunterdrückung
Wassersprühsystem mit Pumpe*

Ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit

- Dreiseitige Bühne
- Arbeitsscheinwerfer
- Hubzylinder an den Förderbändern, um mehr Wartungsraum für den Siebwechsel zu schaffen

Kraftstoffsparendes Antriebssystem

- Dual-Power-Nachrüstung zum Antrieb der Hydraulik mit externer elektrischer Energie*
- Möglichkeit zum Anschluss von Zubehör (hydraulische Zapfwelle)

Abb.: Nordtrack™ S3.9

* Optional, nicht im Standardlieferumfang



Vielseitige Lösung für Verleih und Anlagenanmietung



Mobil und einfach vor Ort zu bewegen



Möglichkeit zur Kopplung an den geschlossenen Kreislauf mit dem mobilen Brecher Metso Lokotrack



Robuste und zuverlässige Konstruktion

Technische Details Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Metso:Outotec

Sieb	Aufgeber	Förderbänder	Motor-Optionen	Transportabmessungen
 <p>Nordtrack™ S3.9 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 6100 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 5490 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	 <p>Füllschachtkapazität 10,0 m³</p> <p>Statischer Spaltrost 100 mm Abstand</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	 <p>Steigförderband 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderband 800 mm</p> <p>Überkorn-Förderband 800 mm</p>	 <p>Tier 3 (Stage III A): CAT C4.4 98 kW</p> <p>Tier 4F: CAT C4.4 102 kW</p> <p>Stage V: Deutz TCD 3.6 100 kW</p>	 <p>Gewicht 36,4 t</p> <p>Breite 3,0 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 18,5 m</p>
<p>Nordtrack™ S4.9 mobile Siebanlage</p> <p>Oberdeck 6100 x 1524 mm</p> <p>Mitteldeck 6100 x 1524 mm</p> <p>Unterdeck 5490 x 1524 mm</p> <p>Schwingweite 8 mm</p>	<p>Füllschachtkapazität 10,0 m³</p> <p>Statischer Spaltrost 100 mm Abstand</p> <p>Optionen Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	<p>Steigförderband 1050 mm</p> <p>Feingut-Förderband 1200 mm</p> <p>Mittelgut-Förderbänder 800 mm</p> <p>Überkorn-Förderband 650 mm</p>	<p>Tier 3 (Stage III A): CAT C4.4 98 kW</p> <p>Tier 4F: CAT C4.4 102 kW</p> <p>Stage V: Deutz TCD 3.6 100 kW</p>	<p>Gewicht 38,8 t</p> <p>Breite 3,3 m</p> <p>Höhe 3,5 m</p> <p>Länge 18,5 m</p>

