

Nordtrack™ CW85 & CW100 Radmobile Schwerlast-Stapelförderer

Robuste Förderbänder für dauerhafte Leistung

Die radmobilen Haldenförderbänder Nordtrack™ CW85 und CW100 bieten robuste Zuverlässigkeit in einer mobilen Lösung. Durch den Ersatz von Radladern und die Vermeidung von doppeltem Materialumschlag können sie Ihre Materialkosten pro Tonne senken.



Abbildung: Nordtrack™ CW85
Nur in Nordamerika erhältlich



Kostengünstiger als Radlader



Mobil und einfach vor Ort zu
bewegen



Reduziert den Verkehr vor Ort für
mehr Gesundheit und Sicherheit



Langlebig und zuverlässig

Technische Details Nordtrack™ CW85 & CW100

Förderband



Nordtrack™ CW85 mobiles Haldenförderband

Gurtlänge
24,4 m

Gurtbreite
900 mm

Nordtrack™ CW100 mobiles Haldenförderband

Gurtlänge
30,5 m

Gurtbreite
900 mm

Förderleistung



Füllschachtkapazität
1,5 m³

Haldenhöhe
9,3 m

Haldenkapazität
1.482 m³

Füllschachtkapazität
1,5 m³

Haldenhöhe
12,2 m

Haldenkapazität
3,342 m³

Antriebsoptionen



Ohne Motor
Externe hydraulische Energiequelle oder
Externe elektrische Stromversorgung
(elektrischer Antriebsmotor des Förderers)

Dieselmotor
Tier 4F:
CAT C2.2 37 kW
Tier 4F - Leistungssteigerung:
CAT C2.2 55 kW

Ohne Motor
Externe hydraulische Energiequelle oder
Externe Stromversorgung (elektrischer
Förderbandantrieb)

Dieselmotor
Tier 4F:
CAT C2.2 55 kW
Tier 4F - Leistungssteigerung:
CAT C3.4 75 kW

Transportabmessungen



Gewicht
9,0 t

Breite
3,2 m

Höhe
4,2 m

Länge
18,7 m

Gewicht
11,3 t

Breite
3,3 m

Höhe
4,4 m

Länge
22,5 m

