

## Nordtrack™ CT85 & CT100

# Raupenmobile Hochleistungs-Haldenförderbänder

### Für zuverlässige und robuste Leistung entwickelt

Die raupenmobilen Haldenförderbänder Nordtrack™ CT85 und CT100 bieten hohe Zuverlässigkeit in Verbindung mit praktischer Mobilität. Sie verfügen serienmäßig über ein ferngesteuertes Raupenfahrwerk für eine einfache Positionierung vor Ort. Sie bieten Ihnen auch die Kapazität, die Sie benötigen, um Radlader zu ersetzen.

Belastbare Konstruktion und einfache  
Wartung für kontinuierliche Leistung

Verschiedene Trichteroptionen für höhere Volumina

Wendige und mühelose Versetzung vor Ort  
Ferngesteuerte, hydraulisch angetriebene  
Raupenfahrwerke 🎮



Abb.: Nordtrack™ CT100  
Erhältlich nur in Nordamerika



Kostengünstiger als  
Radlader



Mobil und einfacher  
Standortwechsel vor Ort



Reduziert den Verkehr vor Ort für  
mehr Gesundheit und Sicherheit



Zuverlässige und robuste  
Leistung

# Technische Details Nordtrack™ CT85 & CT100

## Förderband



### Nordtrack™ CT85 mobiles Haldenförderband

Gurtlänge  
24,4 m

Gurtbreite  
900 mm

## Förderleistung



Füllschachtkapazität  
1,5 m<sup>3</sup>

Haldenhöhe  
10,0 m

Haldenkapazität  
1.848 m<sup>3</sup>

## Antriebsoptionen




Dieselmotor

Tier 4F:  
CAT C2.2 37 kW

Tier 4F - Leistungssteigerung:  
CAT C2.2 55 kW

## Transportabmessungen



Gewicht  
11,4 t

Breite  
2,5 m

Höhe  
3,5 m

Länge  
15,8 m

### Nordtrack™ CT100 mobiles Haldenförderband

Gurtlänge  
30,5 m

Gurtbreite  
900 mm

Füllschachtkapazität  
1,5 m<sup>3</sup>

Haldenhöhe  
12,4 m

Haldenkapazität  
3,90 m<sup>3</sup>

Dieselmotor

Tier 4F:  
CAT C2.2 55 kW

Tier 4F - Leistungssteigerung:  
CAT C3.4 75 kW

Gewicht  
12,7 t

Breite  
2,6 m

Höhe  
3,5 m

Länge  
21,3 m

