

Nordtrack™ CT85R & CT100R

Leistungsstarke raupenmobile Haldenförderbänder mit Radialbewegung

Für eine flexible und robuste Leistung. wo immer Sie sie benötigen

Die Haldenförderbänder mit Raupenfahrwerk Nordtrack™ CT85R und CT100R verfügen über Räder für Radialbewegung und flexible Positionierung. Dank des ferngesteuerten Raupenfahrwerks können sie flexibel und einfach vor Ort bewegt werden und die zusätzliche Radialbewegung macht sie zu einer besonders praktischen Alternative zu Radladern.



Robuste Konstruktion und einfache
Wartung für kontinuierliche Leistung

Verschiedene Trichteroptionen für höhere Volumina

Räder für Radialbewegung und
einfache Positionierung

Wendig und leicht auf der Baustelle zu bewegen
Ferngesteuerte, hydraulisch angetriebene
Raupenfahrwerke 🎮

Abbildung: Nordtrack™ CT85R
Nur in Nordamerika erhältlich



Kostengünstiger als Radlader



Mobil und einfach vor Ort zu
bewegen



Reduziert den Verkehr vor Ort für
mehr Gesundheit und Sicherheit



Zuverlässige und robuste
Leistung

Technische Details Nordtrack™ CT85R & CT100R

Förderband



Nordtrack™ CT85R mobiles Haldenförderband

Gurtlänge
24,4 m

Gurtbreite
900 mm

Förderleistung



Füllschachtkapazität
1,5 m³

Haldenhöhe
10,0 m

Haldenkapazität
1.848 m³

Antriebsoptionen




Dieselmotor

Tier 4F:
CAT C2.2 37 kW

Tier 4F - Leistungssteigerung:
CAT C2.2 55 kW

Transportabmessungen



Gewicht
12,5 t

Breite
2,9 m

Höhe
3,5 m

Länge
15,8 m

Nordtrack™ CT100R mobiles Haldenförderband

Gurtlänge
30,5 m

Gurtbreite
900 mm

Füllschachtkapazität
1,5 m³

Haldenhöhe
12,4 m

Haldenkapazität
3,90 m³

Dieselmotor

Tier 4F:
CAT C2.2 55 kW

Tier 4F - Leistungssteigerung:
CAT C3.4 75 kW

Gewicht
13,7 t

Breite
3,0 m

Höhe
3,5 m

Länge
21,3 m

